

Gebrauchsanweisung

„Nirostol 55“

Arbeitsplatten, Spülen, Fronten und Fliesen aus Edelstahl, Rohre, Armaturen, Bleche, Behälter und Apparate aus nichtrostendem Stahl sollen weder geschleut noch mit scharfen Reinigungsmitteln bearbeitet werden.

Behandeln Sie diese Teile nur mit „**NIROSTOL 55**“

Normaler Schmutz mit heißem Wasser bzw. – wenn erforderlich – auch mit Seifenlauge abwaschen. Wenn die Teile aus nichtrostendem Stahl trocken sind, dann Polier – und Pflegeöl „**NIROSTOL 55**“ auftragen.

Man reibt alle Teile mit einem weichen, leicht mit Polieröl getränkten Lappen ab. Ein leichter Ölfilm genügt vollkommen. Der aufgetragene Ölfilm muß auf der Oberfläche des Materials verbleiben, also nicht – wie das normalerweise mit Poliermitteln der Fall ist – abgerieben werden. Das Polier – und Pflegeöl hat gleichzeitig ja auch die Aufgabe wasserabstoßend zu wirken und somit den natürlichen Glanz der nichtrostenden Stahlmaterialien zu erhalten.

Beachtet man diese Vorschrift, so wird bei sparsamstem Verbrauch des Pflege- und Pflegeöls „**NIROSTOL 55**“ eine absolut wirksame Pflege erreicht, die einmal die Lebensdauer des Materials verlängert und den Materialien außerdem den natürlichen Glanz sowie das gute Aussehen erhält.

Das von uns vertriebene Polier – und Pflegeöl „**NIROSTOL 55**“ ist an und für sich **nur** für die äußere Anwendung bei Arbeitsplatten, Geräten, Armaturen, Behältern, Spülen usw. gedacht. Der Zusatz „lebensmittelunbedenklich“ weist lediglich darauf hin, dass, falls es zu einem Kontakt mit zu verarbeitenden Lebensmitteln kommen sollte – keine Gefahr für die Gesundheit besteht.